

4、E 系列 SCR 电力控制器

E- - -

A—电源种类

1: 单相 3: 三相 (3Φ)

B—控制模式

P: 相位控制 D: 零位控制 S: 60S 零位 (仅单相)

C—电源电压

220V 380V 440V 480V

D—电流种类

	安培	外观尺寸(mm)	安装尺寸(mm)	备注
单相	20A、30A、40A、50A	164*101*123	130*93	无风扇
	50A、60A、80A、100A、	230*112*164	130*105	
	125A、160A、200A	257*140*180	162*133	
3 相	20A、25A、30A、40A、50A、60、80A、100A	257*140*180	162*133	
	125A、160A、200A	370*220*240	293*185	
	250A、300A、400A	460*370*260	400*335	

E—保护方式

0: 无 1: 快速熔断保险管 (标配)

F—特殊选配功能

0: 无选配功能 (可空白) 1: 缺项报警 (仅 3 相)

5、鞋机行业专用机类

1) SCR 类

SE- - -

A—电源种类

3: 三相 (3Φ)

B—控制模式

P: 相位控制

C—电源电压

220V、380V

D—电流种类

	外观尺寸 mm	安装尺寸 mm	备注
30A	163*112*165	130*105	无风扇
40A	203*112*165	130*105	无风扇
50A	230*112*164	130*105	
20A			升级中，待通知。
25A			
30A			
40A			

E—保护方式

1: 快速熔断保险管