

S-Type 智能电加热控制器



S-**A B C D E G**-**H I J K**-**L M**-**G**

- A-控制方式 L:全功能型
- B-程序选择 P:定值控制 AP:多段程序控制(30段) X:不含温控器
- C-信号输入 1:热电偶(T/C) 2:热电阻(RTD) 3:DC4-20mA 4:其他输入
- D-通讯 0:无 2:主,从通讯(只限L型) 3:Modbus 通讯
- E-报警 0:无报警(限单相) 1:一组报警 2:两组报警
- G-控制电源 0:110V/220VAC 1:其他
- H-电源类型 1:单相 3:三相
- I-控制模式 P:相位控制 D:分配式零位控制
- J-主回路电源电压 A:110V B:220V C:380V D:440V
- K-电流种类
- L-保险方式 0:无 1:快速熔断保险管
- M-回馈控制 0:无 1:显示(电流) 2:显示+定电流 3:显示(电压)-控制类型
4:显示+定电压 5:限电流
- G-控制类型 空白:交流负载 D:直流负载

	安培	外观尺寸 mm	安装尺寸 mm	重量 KG	备注
单相	20A、30A、40A、50A	165*100*125	130*95	2.16	无风扇
	60A、80A、100A	190*110*165	130*105	1.48	有风扇
	125A、130A、160A、200A	255*140*180	162*133	3.70	有风扇
	250A、300A、400A	320*135*245	298*87		有风扇
三相	40A、50A	215*140*180	162*133	3.20	无风扇
	60A、80A、100A、125A	255*140*180	162*133	3.70	有风扇
	125^	280*140*180	162*133		有风扇
	130A、160A、200A	450*200*235	427*152	16.0	有风扇
	250A、300A、400A	450*270*235	427*200	23.0	有风扇
	500A、600A	450*410*265	427*356	35.0	有风扇
	800A、1000A	450*410*290	427*356	40.0	有风扇



扫描二维码领取说明书