

P、K系列SCR电力控制器



型号识别

P - [A] [B] - [C] [D] - [E] [F] - [G]

A	电源类型	3:三相	
B	控制模式	P:相位控制	
C	电源电压	220V 380V 440V	
D	电流种类		
安培		外观尺寸mm	安装尺寸mm
40A 50A 60A 80A 100A 125A 160A 200A		370*220*240	293*185
250A 300A 400A		380*270*235	365*200
500A 600A		450*410*265	427*356
800A 1000A		450*410*290	427*356
E	保护方式	0:无 1:快速熔断保险管 (定制品) 2:高速电子开关保护 (标准品)	
F	回馈控制	0:无 1:定电流	
G	控制类型	空白:交流负载 G:直流负载	

K - [X] P - [A] [B] - [C] [D] - [G]

X	电源类型	1:单相	
A	电源电压	220V 380V	
B	电流种类		
安培		外观尺寸mm	安装尺寸mm
20A 30A 40A 50A		165*100*125	130*93
60A 80A 100A 125A		230*110*165	130*105
160A 200A		255*140*180	162*133
300A 400A		370*220*240	293*185
C	保护方式	0:无 1:快速熔断保险管 (定制品) 2:高速电子开关保护 (标准品)	
D	回馈控制	0:无 1:定电流 2:定电压	
G	控制类型	空白:交流负载 G:直流负载	

